

2.08 Piñones tensores

Piñones Tensores para cadena de Rodillos

Z	Paso	Diam Exterior	Diam Primitivo	Ancho del diente	Eje	Diam Exterior del Rodamiento	Ancho Max del Rodamiento
23	8x3	62,15	58,75	2,8	16	40	18,3
21	3/8x7/32	68	63,9	5,3	16	40	18,3
18	1/2x1/8	78,9	73,14	3	16	40	18,3
18	1/2x3/16	78,9	73,13	4,5	16	40	18,3
16	1/2x5/16	69,5	65,1	7,2	16	40	18,3
18	1/2x5/16	77,8	73,14	7,2	16	40	18,3
14	5/8x3/8	78	71,34	9,1	16	40	18,3
15	5/8x3/8	83	76,36	9,1	16	40	18,3
17	5/8x3/8	93	86,39	9,1	16	40	18,3
13	3/4x7/16	87,5	79,59	11,1	16	40	18,3
15	3/4x7/16	99,8	91,63	11,1	16	40	18,3
12	1x17,02	109	98,14	16,2	20	47	17,7
13	11/4x3/4	147,8	132,65	18,5	25	52	21

Nuestros piñones tensores llevan incorporado el rodamiento, para su montaje en puntos de tensión o de reenvío.

El cuidado acabado y el montaje de un rodamiento a bolas con doble protección; perfectamente centrado, permiten una mayor capacidad de carga y resistencia al desgaste.

El aro interior del rodamiento "alargado", permite un fácil montaje en cualquier tipo de máquina.

Piñones tensores con rodamiento

